




Цилиндрическая TVI-камера, 5 Мп, объектив 3,6 мм, ИК подсветка, PoC GD-CT-AC5816T

- HD-TVI камера, 5 Мп, живое видео Full HD 1080p
- Объектив 3,6 мм
- Монтаж на стену и потолок, регулировка по 3 осям
- Интеллектуальное управление ИК подсветкой Smart IR
- Дальность встроенной ИК подсветки до 20 м
- Двойное питание 12 В DC / PoC



Спецификации GD-CT-AC5816T

Сенсор:	5 Мп, CMOS с прогрессивным сканированием
Эффективные пиксели:	2560 (Г) × 1944 (В)
Видеостандарт :	PAL, NTSC
Чувствительность в цветном режиме:	0,01 лк / F1.2 (AGC вкл.)
Чувствительность в ч/б режиме:	0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора :	1/25 (1/30) – 1/50 000 с
Фокусное расстояние объектива :	3,6 мм
Горизонтальный угол обзора:	72,4°
Светосила объектива:	F2.0
Крепление объектива :	M12
Монтаж:	Поворот: 0° – 360°, наклон: 0° – 90°, вращение: 0° – 360°, регулировка по 3 осям
Управление цветностью:	Авто, цвет, ч/б, механический ИК фильтр
Дальность ИК подсветки :	10–20 м, в зависимости от сцены
Длина волны ИК подсветки:	850 нм
Частота кадров:	2560 × 1944 / 20 fps, 2560 × 1944 / 12,5 fps (недоступно в режиме PoC), 2560 × 1440 / 30 fps, 2560 × 1440 / 25 fps (по умолчанию), 1920 × 1080 / 30 fps, 1920 × 1080 / 25 fps
Видеовыходы :	1 HD-TVI (BNC)
Экранное меню:	Англ.
Баланс белого :	Авто, ручной режим
Сигнал/шум :	> 62 дБ
Расширенный динамический диапазон:	DWDR
Улучшение изображения:	BLC, 2D DNR, AGC, подавление бликов, зеркалирование
Управление по коаксиальному кабелю:	Coaxitron®, CCVC
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты :	IP67
Рабочая температура :	От -40 до +60 °C
Влажность :	Не более 90%, без конденсата
Источник питания :	12 В DC ± 25 %, PoC.af
Потребляемая мощность :	До 5 Вт
Габаритные размеры:	58 × 61 × 163 мм
Масса:	350 г

Аксессуары:



GD-BR-AJX05



GD-AC-VB01